



Web-програмування

# СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА HTML5 СТОРІНКИ.



# СТРУКТУРУВАННЯ КОНТЕНТУ. ТЕГИ **<DIV> ТА <SPAN>**



## Елемент **<div>**

використовується для визначення логічного поділу контенту або елементів на сторінці.

## Елемент **<span>**


використовується для надання значення телефонним номерам



## Тег **<div>**

```
<div class="listing">

<p><cite>Створення Web-сайтів. Основне керівництво.</cite>
<p>З книги ви дізнаєтесь, як створювати веб-сторінки та
багато чого іншого.</p>
</div>
```



```
<div class="news">
<h1>Новини цього тижня</h1>
<p>Ми продовжували працювати над...
<p>І останнє, але не в останню чергу...
</div>
```

## Тег **<span>**

```
<ul>
<li>Володимир: <span class="phone">999-8282</span></li>
<li>Сергій: <span class="phone">888-4849</span></li>
<li>Оля: <span class="phone">567-8123</span></li>
</ul>
```



Web- програмування



*Створення Web-сайтів. Основне керівництво.*

З книги ви дізнаєтесь, як створювати веб-сторінки та багато чого інше.

## Новини цього тижня

Ми продовжували працювати над...


І останнє, але не в останню чергу...

- Володимир: 999-8282
- Сергій: 888-4849
- Оля: 567-8123

Тег  
`<div>`

Тег `<span>`

# Семантична структура HTML5 сторінки



## ОСНОВНА МЕТА ВИКОРИСТАННЯ СЕМАНТИЧНИХ ТЕГІВ ЦЕ:

- 01** поліпшення структури контенту;
- 02** допомога пошуковим роботам;
- 03** адаптація для різних пристройв (наприклад, для пристройв, що використовуються людьми зі слабким зором).

## Header

шапка документа або секції

## Section

семантично відокремлена секція

## Footer

підвал документа або секції

## Details

додаткові відомості

## Time

час / дата

## Aside

допоміжний контент

## Main

основний текст сторінки

## Figure

автономний контент

## Summary

видимий підпис до details

## Nav

основна навігація

## Article

стаття або новина

## Figcaption

підпис для figure


## Mark

виділений текст



## Структура сторінки в типовому вигляді та з використанням семантичних тегів HTML5

```
<body>  
    <div class="header"></div>  
    <div class="menu"></div>  
    <div class="sidebar"></div>  
    <div class="content"></div>  
    <div class="footer"></div>  
</body>
```



```
<body>  
    <header></header>  
    <nav></nav>  
    <aside></aside>  
    <section></section>  
    <footer></footer>  
</body>
```



**Шапка сторінки оформляється тегом <header>.**

```
<!-- Header сторінки -->
<header>
  <h1>Site title</h1>
  <p>site slogan</p>
</header>
```



**Елементи <figure> і <figcaption>**

```
<figure>
  
  <figcaption> Рис. 1 - Гора в Карпатах
  </figcaption>
</figure>
```



**Навігація на сторінці. <Nav>елемент**

```
<!-- Головна навігація по сайту -->
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">Portfolio</a></li>
    <li><a href="#">Gallery</a></li>
    <li><a href="#">Contacts</a></li>
  </ul>
</nav>
```



**Контент на сторінці**

```
<!-- Основний вміст сторінки -->
<main>
  ...головний контент сторінки...
</main>
```

# Заголовок сторінки

Текст сторінки



Рис. 1 - Гора в Карпатах

- [Home](#)
- [Portfolio](#)
- [Gallery](#)
- [Contacts](#)

...головний контент сторінки...

<Header>

HTML 5

зовнішній вид  
сторінки

<Figure>

<Figcaption>



<Nav>

<Main>

# <Section>

T

```
<section>  
<h2>Книги</h2><ul><li>...</li></ul>  
</section>  
<section><h2>Онлайн-посібники</h2>  
<p>Це найкращі навчальні посібники у  
Всесвітньому павутинні.</p>  
<ul><li>...</li></ul >  
</section>
```




**Книги**

- ...

**Онлайн-посібники**

Це найкращі навчальні посібники у Всесвітньому павутинні.

- ...



# <Article>



Знайомство зі шрифтом Helvetica

## історія виникнення шрифту Helvetica

...

## Helvetica сьогодні

...

І навпаки, елемент section веб-документа може складатися з кількох статей:

### Свіжий погляд на шрифт Futura

...

### Знайомимось зі шрифтом Humanist

...

<article>

<h1>Знайомство зі шрифтом Helvetica</h1>

<section> <h2>історія виникнення шрифту Helvetica</h2>

<p>...</p> </section>

<section> <h2>Helvetica сьогодні</h2>

<p>...</p> </section>

</article>

І навпаки, елемент section веб-документа може складатися з кількох статей:

<section> <article>

<h1>Свіжий погляд на шрифт Futura</h1>

<p>...</p>

</article>

<article>

<h1>Знайомимось зі шрифтом Humanist</h1>

<p>...</p>

</article> </section>



```
<h1>Веб-друкарня</h1>
<p>У 1997 році існували конкуруючі між собою формати шрифтів та інструменти для їх створення...</p>
<p>Тепер у нас є кілька способів використання чудових шрифтів на веб-сторінках...</p>
<aside>
<h2>Ресурси веб-шрифтів</h2>
<ul>
<li><a href="http://typekit.com/">Сервіс Typekit</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/webfonts"> Шрифти Google</a></li>
</ul>
</aside>
```

**<Aside>**

## Веб-друкарня

У 1997 році існували конкуруючі між собою формати шрифтів та інструменти для їх створення...


Тепер у нас є кілька способів використання чудових шрифтів на веб-сторінках...

## Ресурси веб-шрифтів

- [Сервіс Typekit](#)
- [Шрифти Google](#)

# <Footer>

```
<article>
<header>
<h1>Додаткові відомості про WOFF</h1>
<p>Дженніфер Роббінс,
<time datetime="11-11-2024" pubdate>11 листопада, 2024</time></p>
</header>
<p>...тут починається текст статті...</p>
<footer>
<p><small>Всі права захищені © 2013 Дженніфер Роббінс.</small></p>
<nav>
<ul>
<li><a href="">Попередня</a></li>
<li><a href="">Наступна</a></li>
</ul>
</nav>
</footer>
</article>
```



**Додаткові відомості про WOFF**

**Дженніфер Роббінс, 11 листопада, 2024**

...тут починається текст статті...

Всі права захищені © 2013 Дженніфер Роббінс.

- [Попередня](#)
- [Наступна](#)