

```

/*****
*****/
CREATE DATABASE `mpes` ;

USE `mpes`;

--
-- Table structure for table `stud`
--

DROP TABLE IF EXISTS `stud`;

CREATE TABLE `stud` (
  `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fio` varchar(20) NOT NULL,
  `name` varchar(20) NOT NULL,
  `name1` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `grup` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `tel` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `sex` char(1) DEFAULT NULL,
  `birth` date DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=35 DEFAULT
CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `stud`
--

LOCK TABLES `stud` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `stud` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `stud` (`id`, `fio`, `name`, `name1`,
`grup`, `tel`, `sex`, `birth`) VALUES
(1, 'Васильцев', 'Олег', 'Олександрович', '6.1228', '+3
80ppxxxxxxxx', 'M', '2000-01-01'),
(2, 'Василяженко', 'Денис', 'Володимирович', '6.1228',
'+380ppxxxxxxxx', 'M', '2000-01-01'),
(3, 'Григоренко', 'Дмитро', 'Олександрович', '6.1228',
'+380ppxxxxxxxx', 'M', '2000-01-01'),
(4, 'Кубрак', 'Данііл', 'Олегович', '6.1228', '+380ppxx

```

xxxxx', 'М', '2000-01-01'),
(5, 'Кузьмін', 'Артем', 'Валерійович', '6.1228', '+380р
рххххххх', 'М', '2000-01-01'),
(6, 'Мазуренко', 'Антон', 'Олегович', '6.1228', '+380рр
ххххххх', 'М', '2000-01-01'),
(7, 'Носко', 'Дмитро', 'Юрійович', '6.1228', '+380ррххх
хххх', 'М', '2000-01-01'),
(8, 'Пасько', 'Владислав', 'Миколайович', '6.1228', '+3
80ррххххххх', 'М', '2000-01-01'),
(9, 'Пономаренко', 'Антон', 'Валерійович', '6.1228', '+
380ррххххххх', 'М', '2000-01-01'),
(10, 'Тітков', 'Данило', 'Максимович', '6.1228', '+380р
рххххххх', 'М', '2000-01-01'),
(11, 'Хижук', 'Вадим', 'Віталійович', '6.1228', '+380рр
ххххххх', 'М', '2000-01-01'),
(12, 'Чальцев', 'Артур', 'Андрійович', '6.1228', '+380р
рххххххх', 'М', '2000-01-01'),
(13, 'Шаповалов', 'Ігор', 'Іванович', '6.1228', '+380рр
ххххххх', 'М', '2000-01-01'),
(14, 'Якименко', 'Юліан', 'Віталійович', '6.1228', '+38
0ррххххххх', 'М', '2000-01-01'),
(15, 'Амелін', 'Микола', 'Русланович', '6.1229', '+3805
01234567', 'М', '2001-01-01'),
(16, 'Башмаков', 'Микола', 'Едуардович', '6.1229', '+38
0501234567', 'М', '2001-01-01'),
(17, 'Вовк', 'Назарій', 'Володимирович', '6.1229', '+38
0501234567', 'М', '2001-01-01'),
(18, 'Волков', 'Олексій', 'Олександрович', '6.1229', '+
380501234567', 'М', '2001-01-01'),
(19, 'Глазков', 'Іван', 'Олександрович', '6.1229', '+38
0501234567', 'М', '2001-01-01'),
(20, 'Дарієнко', 'Ярослав', 'Євгенович', '6.1229', '+38
0501234567', 'М', '2001-01-01'),
(21, 'Єфімов', 'Микита', 'Сергійович', '6.1229', '+3805
01234567', 'М', '2001-01-01'),
(22, 'Жавжаров', 'Олександр', 'Кирилович', '6.1229', '+
380501234567', 'М', '2001-01-01'),
(23, 'Жеребцов', 'Дмитро', 'Олександрович', '6.1229', '+
380501234567', 'М', '2001-01-01'),
(24, 'Каковкін', 'Артем', 'Андрійович', '6.1229', '+380
501234567', 'М', '2001-01-01'),

```
(25, 'Камінський', 'Дмитро', 'Юрійович', '6.1229', '+380501234567', 'М', '2001-01-01'),
(26, 'Матвеев', 'Володимир', 'Олександрович', '6.1229', '+380501234567', 'М', '2001-01-01'),
(27, 'Мержвинська', 'Єлизавета', 'Олександрівна', '6.1229', '+380501234567', 'Ж', '2001-01-01'),
(28, 'Мігов', 'Максим', 'Олексійович', '6.1229', '+380501234567', 'М', '2001-01-01'),
(29, 'Падалко', 'Ярослав', 'Олександрович', '6.1229', '+380501234567', 'М', '2001-01-01'),
(30, 'Рачковська', 'Євгенія', 'Андріївна', '6.1229', '+380501234567', 'Ж', '2001-01-01'),
(31, 'Тахтаров', 'Микита', 'Сергійович', '6.1229', '+380501234567', 'М', '2001-01-01'),
(32, 'Українець', 'Максим', 'Олегович', '6.1229', '+380501234567', 'М', '2001-01-01'),
(33, 'Черновол', 'Руслан', 'Олександрович', '6.1229', '+380501234567', 'М', '2001-01-01'),
(34, 'Яцун', 'Олександр', 'Олександрович', '6.1229', '+380501234567', 'М', '2001-01-01');
/*!40000 ALTER TABLE `stud` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
```